

# Linha Hidráulica

## Edutor de bomba de sucção

### Modelo 2500



#### Descrição

O Edutor bomba de sucção modelo 2500 é muito simples e eficiente. Designado para drenar água em locais como porões, poços, minas, assim como transportar água caso a fonte esteja em um local de difícil acesso.

O corpo do edutor é ajustável, de forma que tanto a entrada quanto a saída estejam bem posicionadas para facilitar a operação. Possui duas válvulas de retenção para evitar retorno de água. A menor elevação para sucção é de 25mm, a menor pressão da água é de 3 kgf/cm<sup>2</sup>.

#### Especificações

- Conexão de entrada tipo engate rápido de 1.1/2";
- Conexão de saída tipo engate rápido de 2.1/2";
- Dimensões: comprimento: 412 mm, largura: 218 mm, altura: 280 mm;
- Peso: 7,9 kg.

#### Dados de Performance

Pressão de entrada (kgf/cm <sup>2</sup> )	Vazão na entrada (lpm)	Elevação em metros e vazão total na descarga													
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	188	425	385	340	290	240	180	110	-	-	-	-	-	-	-
5	210	480	440	405	365	315	270	210	150	-	-	-	-	-	-
6	230	500	500	470	435	395	355	310	265	210	-	-	-	-	-
7	248	505	505	505	505	470	425	385	345	300	255	210	150	-	-
8	265	490	490	490	490	490	470	435	400	365	325	280	235	190	-
10	295	510	510	510	510	510	490	490	490	480	455	425	390	355	310