

# Esguichos Manuais Lançadores de Espuma Modelo R



R-150

R-350

R-750

## Descrição

Os esguichos lançadores de espuma trabalham em conjunto com os proporcionadores de linha tipo PL. Realizam a aeração da mistura (água e LGE) para formação de espuma através de orifícios estrategicamente projetados para maior eficiência do equipamento ou sistema.

## Aplicações

Os esguichos modelo R são projetados para a proteção de pequenas instalações e para proteção suplementar em áreas de diques. Sua aplicação é recomendada em quaisquer indústrias que possuam tanques de armazenagem de combustível, tais como: refinarias de petróleo, usinas alcooleiras, destilarias, indústrias químicas e petroquímicas, etc.

Como parte integrante do sistema de espuma de combate ao fogo, são normalmente empregados na extinção de incêndios em líquidos combustíveis e inflamáveis, podendo ser utilizados em sistemas fixos ou portáteis.

## Especificações

Todos os materiais e componentes utilizados são fabricados em latão cromado, evitando a oxidação do esguicho e prolongando assim sua vida útil. Entrada com conexão tipo engate rápido em latão cromado, com alças para melhor direcionamento.

Modelo	Ent rada Ø	Vazão (lpm)	Peso (kg)	Compatibilidade	Alcance (m)	Expansão	Tempo de d renagem
R-150	1.1/2"	200	4	PL-150	13	1:9,0	10'25"
R-350	2.1/2"	400	5	PL-350	15	1:7,5	11'40"
R-750	2.1/2"	800	6	PL-750	28	1:8,0	9'48"

\* Nota: Os valores de alcance, expansão e drenagem (25%) foram obtidos utilizando o LGE Sintex AFFF/ARC na dosagem de 6%.